



Exiway Dicube, Smartcontroller voor lijncontroller tot 128 noodverlichtingsarmaturen

OVA53167

EAN Code: 3606481179814

Prijs: 1.544,00 EUR

Hoofd

range	Exiway Dicube
product name	Exiway Dicube SmartControl
product or component type	Besturingseenheid met lijncontrollermodule
device application	Bewaking op afstand Batterijbewaking van de armaturen Diagnostische mogelijkheden
device short name	Exiway Smart Control LC
bereik compatibiliteit	Exiway Exiway Smartduo DiCube Exiway Exiway Smartled Dicube Exiway Exiway Smartbeam DiCube Exiway Exiway Smartexit Dicube
Functie	Adresseerbaar
beschikbarefunctie	Configureren via bluetooth Met geïntegreerde webserver
werkingsmodus	Handmatige of automatische
protocol communicatiepoort	Bluetooth Ethernet Seriëleverbinding DALI
kleurtint	Wit
kleurtint	Wit

Complementair

samenstelling apparaat	I/O aansluitklemmen HMI-drukknop
besturingstype	Door software Via mobiele applicatie
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50...60 Hz
fysieke interface	2 X RS232 1 X Ethernet
Ethernetservice	Modbus TCP-berichten
aantal uitgangen	2
aantal ingangen	2 droog contact
ingangsspanning	3 V DC, 0,2 mA 230 V AC, 2,5 mA
Maximaal aantal gecontroleerde armaturen per bedieningseenheid	128

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

type communicatienetwerk	Draadloos Bluetooth (2400000...2483500 kHz), 1 mW at 30 m Ethernet Modbus TCP master RS232
aantal batterijen	1 x 3 V Li-MnO2 (lithium-Mangaandioxide)
formaat batterij	CR2477M
software toewijzing	EcoStruxure noodverlichtingsexpert
montage apparaat	DIN rail
elektrische isolatieklasse	Klasse II
relative humidity	5...85 %
hoogte	92 mm
breedte	163 mm
diepte	70 mm
net weight	0,45 kg

Omgeving

standards	IEC/EN 62034
ambient air temperature for operation	0...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,2 cm
Package 1 Width	11 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	540 g

contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No