



Aardlekschakelaar System pro M compact F204 B-80/0.5 RCCB F200 - 4P - 500 mA - 80 A - Type B

F204 B-80/0.5

2CSF204568R4800

Generated on 21-5-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSF204568R4800
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	F204 B-80/0.5
Omschrijving	<p>F204 B-80/0.5 RCCB F200 - 4P - 500 mA - 80 A - Type B</p> <p>De aardlekschakelaars uit de F200-serie bieden bescherming voor personen en installaties tegen foutstroom naar aarde. Een groot assortiment aan standaard directe en selectieve AC- en A-typen wordt aangevuld met enkele configuraties voor speciale toepassingen. Dit product is bijzonder geschikt voor de bescherming tegen gladde gelijkstroom-aardfoutstromen.</p>
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	30 kalenderdagen
GTIN code	8012542883357
Netto gewicht	0,403 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1540,00 per 1 PC
Ingangsdatum	20-03-2026
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	85 x 70 x 69 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Aantal polen:	4
Nom. (meet)stroom (ampère):	80
Montagewijze:	DIN-rail
Type lekstroom:	B
Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):	1
Stootstroomvastheid (kiloampère):	3
Frequentie:	Overig
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Breedte in module-eenheden:	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 50
Vervuilingsgraad:	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 35
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	35 - 35
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7035

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

