

**6601W****ICONA MONITOR, SIMPLEBUS 2**

Kleurenmonitor voor inbouw (op doos art. 6117) of opbouw (met steun art. 6620) met 4,3 inch 16:9 scherm, handsfree full-duplex luidspreker en touch-sensitive bedieningselementen. Voor het regelen van de helderheid, het contrast, gesprekvolume en het volume van de beltoon. De beltoon kan worden gepersonaliseerd door uit meerdere beltonen te kiezen. Standaard geleverd met een deuropener toets, een toets om het geluid te activeren/deactiveren met bijbehorende signaleringsleds en 7 extra toetsen voor beeldoproep, privacy-functie en andere programmeerbare functies. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting en een extra bel. Compleet met 2 dipswitches met 8 standen voor het instellen van de gebruikerscode en het programmeren van de toetsen. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt voor 2-draads Simplebus2-systemen. Afmetingen 142,5x147x23mm.

AWARDS



6601W

ICONA MONITOR, SIMPLEBUS 2

ALGEMENE DATA

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Hoogte (mm) | 147 |
| Breedte (mm) | 143 |
| Diepte (mm) | 23 |
| Gewicht van het product (g) | 500 |
| Productkleur | Wit RAL9003, basis grijs RAL7001 |
| Type behuizing | ABS, Glas |
| Inbouwmontage | Ja, met een speciaal accessoire |
| Wandmontage | Ja, met een speciaal accessoire |
| Montage op bureausteun | Ja, met een speciaal accessoire |

COMPATIBELE SYSTEMEN

| | |
|---|----|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209 | Ja |

DISPLAY

| | |
|---------------------|---------|
| Display grootte (") | 4.3 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie (pixels) | 480x272 |

AUDIOFUNCTIES

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Typologie | Handenvrij |
| Microfoon | 6mm (Ø), Omnidirectioneel |
| Luidspreker | 40 (Ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W |
| Technologieën geïmplementeerd | Full-Duplex |

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Type voeding | Voeding via videodeur-toegangsbus |
|--------------|-----------------------------------|



6601W

ICONA MONITOR, SIMPLEBUS 2

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Voedingsspanning | 22÷34 VDC (Bus) |
| Absorptie in stand-by (W) | 0.11 |
| Maximale absorptie (W) | 14.8 |

HARDWAREFUNCTIES

| | |
|--|--|
| Type knoppen | Capacitieve |
| Serviceknoppen | Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open |
| Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies | 5 |
| Klemmen | L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2 |
| Uitneembare klemmen | Ja |
| Aantal ingangen (n°) | 2 |

INSTELLINGEN

| | |
|---------------------------|----|
| Volume van de luidspreker | Ja |
| Beltoonvolume | Ja |
| Schermhelderheid | Ja |
| Schermcontrast | Ja |

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN


| | |
|----------------------------------|--|
| IP-Codering | IP30 |
| Temperatuurbereik (°C) | 5 ÷ 40 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |
| Milieuklasse | I (B1) |
| CE certificeringen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---|----|
| Deuropener | Ja |
| Automatische deuropening op oproep (Dokter) | Ja |

**6601W****ICONA MONITOR, SIMPLEBUS 2****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

| | |
|----------------------------------|----|
| Stil modus (Privacy) | Ja |
| Beeldoproep | Ja |
| Intercom-oproepen | Ja |
| Ingang etagebel | Ja |
| Aanpasbare beltoon | Ja |
| Automatisch antwoord (handsfree) | Ja |
| Alarmoproepen verzenden | Ja |
| Actuatorregeling | Ja |
| Deur open signalering | Ja |

**6601W****ICONA MONITOR, SIMPLEBUS 2****ACCESSOIRES****6612A BUREAUSTEUN VOOR ICONA MONITOR**

Accessoire voor installatie met bureausteun van de monitor Icona.
Dimensies 105x70x110mm.

**6617 INBOUWDOOS VOOR HOLLEWAND, ICONA.**

Inbouwdoos voor de installatie van de Icona monitors in gips- en/of
cementwanden. Afmetingen: 129x129x50 mm

**6620 WANDSTEUN VOOR ICONA-MONITOR**

Wandsteun voor Icona-monitor. Kleur wit. Afmetingen:
136.6x141.6x13.8mm.

**6118 HOLLEWAND ACC. SET VOOR PLANUX, SMART, ICONA**

Accessoire voor installatie van de Planux-, Smart- en Icona-monitor in
gipswanden ("hollewand") zonder gebruik van de inbouwdoos art.
6117.

**6117 INBOUWDOOS VOOR PLANUX-MONITOR, SMART-MONITOR, ICONA-MONITOR**

Mogelijkheid voor het gebruik van het accessoire voor het kantelen van
de monitor art.6122. Afmetingen: 132X132X50mm