


# Productinformatieblad

Specificaties



## LINERGY LGYE PROFIEL VT. 630A

LVS04502

EAN Code: 3606481870315

**Prijs: 109,30 EUR**



### Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Profiel rail
productnaam	Linergy LGY
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
beschrijving rail	Linergy
Quantity per set	Set van 1

### Complementair

installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant Verticaal, gebruikstand: lateraal
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm
[Ui] rated insulation voltage	1000 V
Uimp toegekende schokgolfspanning	12 kV (vervuilingsgraad: 3)
Ie toegekende bedrijfstrom	630 A
Icw korte duurstrom	25 kA (1 s) voor 3 steunen (achterkant positie) 25 kA (1 s) voor 3 steunen (lateraal positie)
toelaatbare stroom	680 A om 35 °C: <= IP31 590 A om 35 °C: IP31
dwarsdoorsnede rail	32,5 x 42,5 mm
lengte	1670 mm
gewicht product	1,56 kg
kleur	Natuurlijk
type aansluiting rail	Enkele t-sleuf
aansluitingssteek	Vrije aansluitingspositie

### Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	3,750 cm
verpakking 1 breedte	4,750 cm
verpakking 1 lengte	177,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,401 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	7,500 cm
verpakking 2 breedte	9,500 cm
verpakking 2 lengte	177,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,605 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P2M
Aantal eenheden in verpakking 3	80
verpakking_3_hoogte	29,000 cm
verpakking 3 breedte	120,000 cm
verpakking 3 lengte	200,000 cm
verpakking 3 gewicht	137,100 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja


WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.