

## 6PK-2605-X: Coude 90° femelle 26x3/4" inox



### Informations commerciales

Les raccords à sertir en PVDF en combinaison avec les tuyaux multicouches : un système totalement exempt de corrosion. Les raccords à sertir en matière synthétique sont fabriqués par moulage par injection de PVDF (fluorure de polyvinylidène). Les raccords sont équipés en standard d'un système de détection des fuites (LBP = leak before press). Le PVDF offre à l'utilisateur une gamme unique de propriétés :

- Extrêmement résistant à la pression et à la température.
- Excellente résistance mécanique.
- Énorme flexibilité : possibilité de flexion jusqu'à 10°.
- Parfaitement adapté à l'eau potable et l'alimentation.
- Extrêmement résistant aux produits chimiques et à la corrosion.
- Effondrement possible sans protection supplémentaire.

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 40 mm    |
| Longueur  | 79 mm    |
| Largeur   | 63 mm    |
| Poids net | 0,100 kg |

#### Certificats

KIWA, ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Eau déminéralisée, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Laboratoire, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

|                                      |                                         |                                              |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau                             | Plastique                               | Diamètre extérieur du tube raccordement 1    | 26 millimètre         |
| Matériau raccordement 1              | PVDF                                    | Valeur zêta                                  | 1,974                 |
| Qualité du matériau                  | PVDF                                    | Longueur                                     | 78,5 millimètre       |
| Qualité du matériau raccordement 1   | PVDF (expired)                          | Longueur raccordement 1                      | 58,5 millimètre       |
| Protection de surface raccordement 1 | Non traité                              | Longueur de travail raccordement 1           | 31,5 millimètre       |
| Traitement de surface raccordement 1 | Non traité                              | Longueur raccordement 2                      | 46,5 millimètre       |
| Matériau raccordement 2              | Acier inoxydable                        | Longueur de travail raccordement 2           | 31 millimètre         |
| Qualité du matériau raccordement 2   | Acier inoxydable 316 L (1.4404)         | Largeur de clé                               | 0 millimètre          |
| Protection de surface raccordement 2 | Non traité                              | Diamètre de clé universelle                  | 0 millimètre          |
| Traitement de surface raccordement 2 | Non traité                              | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Forme                                | Coude                                   | Pression de service maximale à 20 °C         | 16 bar                |
| Réduit                               | ×                                       | Standard Dimension Ratio (SDR)               | 0                     |
| Excentrique                          | ×                                       |                                              |                       |
| Lié au système                       | ✓                                       |                                              |                       |
| Raccordement 1                       | Manchon comprimé                        |                                              |                       |
| Code contour connection 1            | TH/BE                                   |                                              |                       |
| Diamètre nominal raccordement 2      | 3/4 pouce (20)                          |                                              |                       |
| Raccordement 2                       | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |                                              |                       |
| Raccord de couleur principale        | Noir                                    |                                              |                       |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM                                    |                                              |                       |
| Avec butée                           | ✓                                       |                                              |                       |
| Résistant à la traction              | ×                                       |                                              |                       |
| Avec isolation thermique             | ×                                       |                                              |                       |
| Classe de rigidité annulaire         | Autre                                   |                                              |                       |
| Avec matériau d'étanchéité           | ✓                                       |                                              |                       |
| Fermé                                | ×                                       |                                              |                       |
| Avec robinet de distribution         | ×                                       |                                              |                       |
| Avec purgeur d'air                   | ×                                       |                                              |                       |
| Essais FM                            | ×                                       |                                              |                       |
| Essais LPCB                          | ×                                       |                                              |                       |
| Label de qualité ULC                 | ×                                       |                                              |                       |
| Contrôle UL                          | ×                                       |                                              |                       |
| Certificat DIN-CERTCO                | ×                                       |                                              |                       |
| Certifié VdS                         | ×                                       |                                              |                       |
| Avec homologation TÜV                | ×                                       |                                              |                       |
| Label de qualité DVGW pour le gaz    | ×                                       |                                              |                       |
| Label de qualité DVGW pour l'eau     | ✓                                       |                                              |                       |
| Label de contrôle KIWA               | ✓                                       |                                              |                       |
| Équipements au gaz QA                | ×                                       |                                              |                       |
| Label de contrôle KOMO               | ✓                                       |                                              |                       |
| Homologation selon BBR/EKS           | ×                                       |                                              |                       |