# Productdatablad
294411

294411

**Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker 1930 zw**

## Technische eigenschappen

### Spanning

| | |
|---|---|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |

### Frequentie

| | |
|---|---|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| RAL-code | 9005 |
| Materiaal | Kunststof |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Diameter as | 4 mm |
| Inbouwdiepte | 24 mm |
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 45 mm |

### Uitvoering

| | |
|---|---|
| Bedieningselement | Druk- en draaischakelaar |

### Verlichting

| | |
|---|---|
| Dimbare 230 V LED-lamp | 3 - 100 W |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Dimprincipe | Fase-aansnijding/-afsnijding of led-faseaansnijding naar soort belasting, zelflerend |
| Zekering | Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering) |
| Spanning | Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk |
| Montagewijze | Met spreidklemmen |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Bijpost-ingang | Met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) met eenvlaksbediening<br>Met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer |
| Bediening en controle | Geen Bluetooth-interface |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |