


Stikkontakt med sidejording, installationsdybde 28,5 mm, 16 A, plug-in-terminaler

170-34400

E-Nr.: 3417810398

EAN-Nr.: 5413736201224




Base for stikkontakt med sidejording, skruefastgørelse og pillesikring. plug-in-terminaler . Denne stikkontakt har en installationsdybde på 28,5 mm. Tangent og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:

Niko kvalitet:

- metalindsatsen holdes solidt på plads, selv på ujævne vægge, knækker ikke og udsættes ikke for spændingsrevner (små brud)



Tekniske data

Stikkontakt med sidejording, installationsdybde 28,5 mm, 16 A, plug-in-terminaler.

- Antal lysdioder: 0
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad på IP20
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Materiale base:
 - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
 - hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Materieale jordforbindelse: side-jord i messing af høj kvalitet
- Indmurationsramme:
 - metaltykkelse 1 mm
 - galvaniseret på alle sider efter skæring, også på de afskårne kanter
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (angivet med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Mindste installationsdybde: 27.7 mm
- Påkrævet type europadåse:

- dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
- klo-/skruefastgørelse: 60 mm
- indvendig diameter boks: 60 mm
- flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
- flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode:
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Midt-til-midt afstand:
 - horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: 4 rektangulære åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margin på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede boks stikker ud fra pudsarbejdet, således at den alligevel slutter perfekt til muren
- Klemmer kabelforbindelse: plug-in-terminaler
- Klemmernes placering: toppen af basen
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm²
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet) og fleksibel
- Mærkning på indmurationsramme: præget permanent bag: ledningsbanens længde
- Striplængde: 14 mm
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 73.2 mm x 73 mm x 37 mm
- Certificationsmærker: DEKRA
- Godkendelse: CE

Tilslutningsskema

