



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT Tmax XT2N 160/R 32 3P vast met vooraansluiting generator therm. Magn. beveiliging $I_n = 32A$ $I_m = 160 A$

XT2N 160/ 32 TMG FF 3

1SDA067719R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA067719R1
Oude artikelnummer	XT2N160TMG32-1603P
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT2N 160/ 32 TMG FF 3
Omschrijving	Tmax XT2N 160/R 32 3P vast met vooraansluiting generator therm. Magn. beveiliging $I_n = 32A$ $I_m = 160 A$
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8015644016159
Netto gewicht	1,2 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 548,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,7 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	90 x 130 x 116 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom I _u (ampère):	160
Nom. spanning (volt):	220 - 690
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	36
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	22.4 - 32
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	160 - 160
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	2.57

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

