



EAN: 4057304023934

[static.hansa.com/3740226381](https://static.hansa.com/3740226381)


- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Bronze gebürstet
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Push-Open-Abflussgarnitur
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

5.4 l/min

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +90°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

135 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

### Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

