

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Brass	Convient pour système ouvert	Non
Avec vanne de vidange	Oui	Convient pour système fermé	Oui
Qualité du matériau du boîtier	Other	Convient pour énergie solaire	Non
Filtre à contre-courant	Non	Principe de fonctionnement à tourbillon	Non
Pression de service maximale	10 bar	Principe de fonctionnement à pression négative	Non
Valeur KVS [m3/h] à ΔP 1 bar	10.96	Avec filtre démontable	Non
Direction du débit variable	Oui	Volume du filtre	0.18 Ltr.
Avec isolation	Non	Principe de fonctionnement magnétique	Non
Type de séparateur	Boue	Principe de fonctionnement à poussée	Non
Raccordement	Couplage par compression	Avec désaérateur automatique	Non
Modèle	Horizontal	Principe de débit partiel	Non
Diamètre nominal	Autre	Principe de débit complet avec décan-tation	Oui
Mélange de glycol max.	50 %	Avec système de remplissage automatique intégré	Non
Convient pour le chauffage	Oui	Avec raccords	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui	Nettoyage possible pendant le fonctionnement	Oui
Diamètre extérieur du tuyau	22 mm	Matériau du raccord	Brass
Longueur de construction	106 mm	Distance de décalage entrée/sortie	0 mm
Classe de compression de l'article	PN 10	Qualité du matériau du raccord	Other
Protection de surface	Non traité	Principe de fonctionnement	Other

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

