




Aardlekschakelaar System pro M compact RCCB F200-4P-300 mA-80 A-Type B F204 B-80/0.3

F204 B-80/0.3

2CSF204568R3800

Generated on 20-5-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CSF204568R3800
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	F204 B-80/0.3
Omschrijving	RCCB F200-4P-300 mA-80 A-Type B F204 B-80/0.3 De aardlekschakelaars van de F200-serie bieden bescherming voor personen en installaties tegen aardfoutstromen. Een uitgebreid aanbod van standaard onvertraagde en selectieve AC- en A-typen wordt aangevuld met enkele configuraties voor speciale toepassingen. Dit product is bijzonder geschikt voor bescherming tegen gladde gelijkstroom-aardfoutstromen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	30 kalenderdagen
GTIN code	8012542883258
Netto gewicht	0,403 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1400,00 per 1 PC
Ingangsdatum	20-03-2026
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	78 x 105 x 79 Millimeter
CBS nummer	85363030

Generated on 20-5-2026

Specificaties

Aantal polen:	4
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	80
Montagewijze:	DIN-rail
Type lekstroom:	B
Selectieve bescherming:	Nee
Stootstroomvastheid (kiloampère):	3
Frequentie:	Overig
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Spanningstype:	AC
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nom. isolatiespanning U_i (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt):	4
Breedte in module-eenheden:	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 50
Vervuilingsgraad:	2
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1 - 25
Explosieveilig:	Nee
Verliesvermogen (watt):	14
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7035
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	70
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	85
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	69

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

