



# Lastscheider OT OT250E12C OMSCHAKELAAR

OT250E12C  
1SCA022776R9410

Generated on 30-5-2025

## Algemene informatie

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland                      |
| <b>Bestelnummer</b>          | 1SCA022776R9410                |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | OT250E12C                      |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000216 - Lastscheider        |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten                |
| <b>Serie/programma</b>       | OT                             |
| <b>Type</b>                  | OT250E12C                      |
| <b>Omschrijving</b>          | OT250E12C OMSCHAKELAAR         |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 29 kalenderdagen               |
| <b>GTIN code</b>             | 6417019270494                  |
| <b>Netto gewicht</b>         | 2,9 Kilogram                   |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE                             |

## Prijs

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 961,15 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 24-01-2025        |
| <b>Conditiegroep</b> | FS                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 3,2 Kilogram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 300 x 186 x 185 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                             |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Ja                             |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                            |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                            |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Overig                         |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 1000                           |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 1000 - 1000                    |
| Nom. continu stroom Iu (ampère):               | 250                            |
| Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):    | 250                            |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 8                              |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):        | 140                            |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):          | 140                            |
| Aantal polen:                                  | 3                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                              |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                            |
| Breedte (millimeter):                          | 237                            |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                            |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                            |
| Apparaatbouwvorm:                              | Inbouwapparaat insteektechniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Ja                             |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                            |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                             |
| Geschikt voor tussenbouw:                      | Nee                            |
| Kleur bedieningselement:                       | Zwart                          |

## Specificaties

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Vergrendelbaar:</b>                             | Ja                 |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>           | Schroefaansluiting |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>          | IP20               |
| <b>Aantal schakelaars:</b>                         | 1                  |
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b> | 250                |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA):</b>                   | 1                  |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                        | 150                |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                        | 160                |

Generated on 30-5-2025

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

