

Mi BR 41

• PEN-Brug

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale spanning:	U_n = 690 V
Nominale stroom:	I_n = 400 A
Nominale kortstondige stroomvastheid:	I_{cw} = 15 kA/1 s

VERBINDINGSGEGEVENS

type aansluiting:

type aansluiting	Aansluitmaat
boutaansluiting	M10

type aansluiting:

type kabel	type aansluiting	Aansluitmaat
kabel inkomend	boutaansluiting	M10

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Koper

AFMETINGEN

Breedte:	35 mm
Nettogewicht:	0.679 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001387
EAN:	4012591127321
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-9.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-8.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-7.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-6.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-5.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-4.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology

OPMERKING

Let op montage:	In behuizingen met een hoogte van minstens 450 mm
Opmerking voor product:	• voor 4-polige aansluiting op een 5-polige railsysteem • 5-polige aansluiting is mogelijk door de PEN-overbrugging los te koppelen

OFFERTEKSTEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Met isolatiemateriaal omhulde laagspanningsschakel- en verdeelinrichting in kastvorm volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor bediening met gereedschap. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
PEN-brug Mi BR 41, voor Mi 6474, Mi 6476, Mi 6478

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0