



Groepenkast, geassembleerd Hafonorm  
Keukenverdeler Hoofdschakelaar 2x 1-fase  
Fornuiscgroep 2x 16A 1x Flexomaat B16NA

HKV001/2F+H44

1SPF006971F0210

Generated on 13-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SPF006971F0210                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC002288 - Groepenkast, geassembleerd                                                       |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel                              |
| Merknaam              | ABB Installatiedozen en -kasten                                                             |
| Serie/programma       | Hafonorm                                                                                    |
| Type                  | HKV001/2F+H44                                                                               |
| Omschrijving          | Keukenverdeler Hoofdschakelaar 2x 1-fase Fornuiscgroep 2x 16A 1x Flexomaat B16NA            |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 6 kalenderdagen                                                                             |
| GTIN code             | 8712507144218                                                                               |
| Netto gewicht         | 2 Kilogram                                                                                  |
| Land van herkomst     | NL                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 384,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023        |
| Conditiegroep | KB                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 2,1 Kilogram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 300 x 200 x 250 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85371098                   |

## Specificaties

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Stekerbaar:                              | Nee                          |
| Aantal fasen:                            | 2                            |
| Hoofdschakelaar - nom. stroom (ampère):  | 40                           |
| Aantal polen hoofdschakelaar:            | 4                            |
| Montagewijze:                            | Opbouw                       |
| Beveiliging:                             | Installatie-/aardlekautomaat |
| Totaal aantal groepen:                   | 2                            |
| Aantal directe groepen:                  | 1                            |
| Aantal lichtgroepen:                     | 0                            |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar: | 0                            |
| Aantal aardlekautomaten:                 | 0                            |
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA:         | 0                            |
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA:        | 0                            |
| Materiaal behuizing:                     | Kunststof                    |
| Kookgroep:                               | 1-fase                       |
| Breedte in module-eenheden:              | 12                           |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep:      | Nee                          |
| Met contactdoos:                         | Nee                          |
| Met beltransformator:                    | Nee                          |
| Inbouwdiepte (millimeter):               | 0 - 0                        |
| Overspanningsbeveiliging:                | Nee                          |
| Beschermingsgraad (IP):                  | IP3X                         |
| Met transparant deksel:                  | Ja                           |
| Afsluitbaar:                             | Ja                           |
| Hoogte (millimeter):                     | 219                          |
| Breedte (millimeter):                    | 220                          |
| Diepte (millimeter):                     | 131                          |

## Specificaties

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Aanbouwmogelijkheid:                                        | Nee    |
| Aantal boogfout detectie apparaten:                         | 0      |
| Geschikt voor data:                                         | Nee    |
| Bescherming hoofdschakelaar:                                | Nee    |
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):                      | Nee    |
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity):                    | Nee    |
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):                      | Ja     |
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):                          | Ja     |
| Aantal uitgaande lijnen:                                    | 0      |
| Met meter:                                                  | Nee    |
| Aantal rijen:                                               | 1      |
| Uitschakelkarakteristiek:                                   | B      |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère): | 6      |
| Soort afdekking:                                            | Deksel |
| Type sluiting:                                              | Overig |
| Kleur:                                                      | Zwart  |

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                            | Poort | Waarde | Tekening |
|------------------------------------|-------|--------|----------|
| Montagewijze                       | 0     | Opbouw |          |
| Breedte (millimeter)               | 0     | 220    | W        |
| Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0     | 220    | Wc1      |
| Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0     | 174    | Wc2      |
| Breedte deur 1 (millimeter)        | 0     | -      | Wd1      |
| Breedte deur 2 (millimeter)        | 0     | -      | Wd2      |
| Soort afdekking                    | 0     | Deksel |          |
| Type deur                          | 0     |        |          |
| Diepte (millimeter)                | 0     | 131    | D        |
| Diepte 1 (millimeter)              | 0     | 7      | D1       |
| Diepte 2 (millimeter)              | 0     | 4      | D2       |
| Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)  | 0     | 67     | Dc1      |
| Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)  | 0     | 46     | Dc2      |
| Hoogte (millimeter)                | 0     | 219    | H        |

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>