

**6701W/BM****MINI KLEURENMONITOR BM MET HOORN. WIT, S2**

Opbouwmonitor met hoorn en inductiespoel, 4,3-inch 16:9 kleurenscherm. Regeling van helderheid en kleur en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 4 soft touch toetsen voor openen van de deur, beeldoproep, centrale-oproep en privacyfunctie en led-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Biedt de mogelijkheid om 4 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6733W. Voorzien van 2 DIP-switches met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Simplebus 2-systeem. Wordt geleverd exclusief muurplaat art. 6710, die afzonderlijk moet worden aangeschaft. Afmetingen 175x160x22 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6701W/BM

MINI KLEURENMONITOR BM MET HOORN. WIT, S2

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	175
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	600
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteen	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272

AUDIOFUNCTIES

Functie Induction Loop	Ja
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	40 (Ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Maximale absorptie (W)	5.4



6701W/BM

MINI KLEURENMONITOR BM MET HOORN. WIT, S2

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Stille (Privacy), Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	2 (6 met accessoire art. 6733W)
Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermkleur	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja

**6701W/BM****MINI KLEURENMONITOR BM MET HOORN. WIT, S2****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

Oproep doorschakelen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
Deur open signalering	Ja



6701W/BM

MINI KLEURENMONITOR BM MET HOORN. WIT, S2

ACCESSOIRES



6712A BUREAUSTEN MINI MONITOR HOORN, S2

Accessoire voor installatie met bureausteun van de monitor Mini met hoorn, Simplebus 2-systeem.