

Productnaam

Cool expansievat 50L

Producteigenschappen

Veiligheidsexpansievaten voor koelsystemen, P max. 6 bar / T min. -10°C, max. 70°C

- Aansluiting voor een onderhoudsunit toegevoegd
- Inclusief praktische wandmontage beugel
- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 graden C
- Min. temperatuur op aansluitpunt: -10 graden C
- Max. werkdruk: 6 bar

Artikelnummer

EVCool50

Productafbeelding



Productafmetingen

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	580 mm
Inhoud	50 Ltr.
Kleur	Wit
Diameter	360 mm
Max. werkdruk	6 bar
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met manometer	Nee
Met verwisselbaar membraan	Ja
Nom. diameter expansie-aansluiting	3/4" (20)
Plaatsing horizontaal	Nee
Geschikt voor centrale verwarming	Nee
Plaatsing verticaal	Ja

Met poten	Nee
Materiaal membraan/balg	Ethyleen Propyleen Dien Monomeer (EPDM)
Met aftap	Ja
Met veiligheidsventiel	Ja
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Max. glycolmengsel	60 %
Geschikt voor tapwater	Nee
Max. ethanolemengsel	60 %
Geschikt voor zonnecollectorircuit	Nee
Voordruk	3.5 bar
Met vaste wandsteun	Ja
Geschikt voor koeling	Ja

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

