

Productnaam

EVSand Expansievat 240L, staand

Producteigenschappen

Veiligheidsexpansievaten voor warmwatersanitairsystemen om de uitzetting van het leidingwater op te vangen bij het opwarmen van water. P max. 10 bar / T max. 70°C.

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 °C
- Max. werkdruk: 10 bar

Artikelnummer

EVSan240D

Productafbeelding



Productafmetingen

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

| | |
|------------------------------------|---|
| Hoogte | 1235 mm |
| Inhoud | 240 Ltr. |
| Kleur | Blauw |
| Diameter | 600 mm |
| Max. werkdruk | 10 bar |
| Connectie type | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Met manometer | Nee |
| Met verwisselbaar membraan | Ja |
| Nom. diameter expansie-aansluiting | 1" (25) |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Met poten | Ja |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Materiaal membraan/balg | Ethyleen Propyleen Dien Monomeer (EPDM) |
| Met aftap | Nee |
| Met veiligheidsventiel | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Nee |
| Max. glycolmengsel | 60 % |
| Geschikt voor tapwater | Ja |
| Max. ethanolemengsel | 60 % |
| Geschikt voor zonnecollectorcircuit | Nee |
| Voordruk | 3.5 bar |
| Met vaste wandsteun | Nee |
| Geschikt voor koeling | Nee |

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

