



Productinformatie MM08522



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Lengte	16 mm
IP-classificatie	IP20	Hoogte	55 mm
		Breedte	110 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10496
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	33-50 W
Stroom	160-290 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-230 V
Lumen/watt	120 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Noodverlichting	Ja modulair
Lichtstroom	4000 / 6000 lm

IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1510 mm
Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Dip switch instelbaar



Productnaam	MM10038
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	53 W
Stroom	256 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	6500 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden

IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK04
Levensduur L70/B50	50000 u
Levensduur L80/B10	50000 u
Diameter	56 mm
Lengte	1623 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar





Productnaam	MM10038
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	53 W
Stroom	256 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	6500 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden

IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK04
Levensduur L70/B50	50000 u
Levensduur L80/B10	50000 u
Diameter	56 mm
Lengte	1623 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM10036
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	36 W
Stroom	174 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	4300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden

Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK04
Levensduur L80/B10	50000 u
Diameter	54 mm
Lengte	1323 mm
Hoogte	54 mm
Breedte	60 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar





Productnaam	MM09561
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	42 W
Stroom	250 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	119 lm/Watt
Noodverlichting	Geïntegreerd
Lichtstroom	5000 lm

Bedrijfstemp. Min	
Bedrijfstemp. Max	
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1558 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM08270
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	21 W
Stroom	109 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	107 lm/Watt
Lichtstroom	2350 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	1272 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar





Productnaam	MM07918
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	35 W
Stroom	169 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	103 lm/Watt
Lichtstroom	3600 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1572 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



PIR SensorDIM 10-100%



Productnaam	MM05331
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	63 W
Stroom	304 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	103 lm/Watt
Bewegingssensor	Geïntegreerd
Lichtstroom	6300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1652 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	66 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Overig





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Geschikt voor Beschermingsgraad (IP)	IP20
Type toebehoren	Bevestigingsset	Toebehoren	Ja
Kleur	Chroom	Onderdeel	Nee
IP-classificatie	IP20	Materiaal	Staal
IP-classificatie (voorzijde)	IP20		

Afmetingen & gewicht

Lengte	16 mm	Verpak.breedte	130 mm
Hoogte	55 mm	Verpak.hoogte	70 mm
Breedte	110 mm	Gewicht (netto).	30 gr
Verpak.lengte	20 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Overige eigenschappen

Transparant	Nee
-------------	-----



Voorbeeld project



DINO

Totale besparing: EUR 45952,-

Omschrijving:

In dit project komen allen eigenschappen van de DINO armaturen goed tot zijn recht , mooi gelijkmatig 330 graden rondom licht in deze buiten toepassing.

Buiten toegepast waarbij de IP66 waterdicht en IK08 slagvastheid van armaturen gewenst is.

Lijnmontage met de EasyConnect functie en de reeds aanwezige 4 voudige doorvoerbedrading, de push in aansluit clips en RVS flexibele montage clips maken snellen montage mogelijk.

Hoge levensduur besparing met toepassing van 16 DINO armaturen bij water partij en 48 in de parkeer garage .