



# Aardlekblok System pro M compact

## Aardlekblok 2 polig, 63A, F type, 0,03A

DDA 202 F-63/0,03

2CSB202325R1630

Generated on 24-1-2024

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CSB202325R1630
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002297 - Aardlekblok
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	System pro M compact
<b>Type</b>	DDA 202 F-63/0,03
<b>Omschrijving</b>	Aardlekblok 2 polig, 63A, F type, 0,03A
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	18 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8012542801122
<b>Netto gewicht</b>	0,29 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	IT

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 456,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	FW

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,347 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,069 x 0,105 x 0,093 Meter
CBS nummer	85363030

Generated on 24-1-2024

## Specificaties

Nom. stroom (ampère):	64
Nom. foutstroom instelbaar:	Nee
Nom. foutstroom (ampère):	0.03 - 0.03
Vertragingstijd, instelbaar:	Nee
Aantal polen:	2
Type lekstroom:	A
Frequentie:	50/60 Hz
Nom. isolatiespanning $U_i$ (volt):	500
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kilovolt):	4
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	25 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	25 - 25
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Verliesvermogen (watt):	5

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

