

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

EVSanD Vase d'expansion 240L, debout

Propriétés du produit

Vase d'expansion pour eau potable et ECS - Membrane alimentaire traversante interchangeable
- Conception anti-stagnation (flow through) - Console de fixation murale incluse jusqu'au 60L -
P max. 10 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE
- Max. température au point de raccordement : 70 °C
- Max. pression de service : 10 bar

Numéro d'article

EVSan240D

Image du produit



Dimensions du produit

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Taille	1235 mm
Volume	240 Ltr.
Colour	Blue
Diameter	600 mm
Max. operating pressure	10 bar
Type de connexion	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
With pressure gauge	Non
With exchangeable membrane	Oui
Nominal diameter expansion connection	1 inch (25)
Horizontal positioning	Non
Vertical positioning	Oui
With legs	Oui

Material membrane/bladder	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
With drain	Non
With safety valve	Non
With mounting material	Non
Max. glycol mixture	60 %
Suitable for tap water	Oui
Max. ethanol mixture	60 %
Suitable for solar collector circuit	Non
Pre-pressure	3.5 bar
With fixed wall support	Non
Convient pour le refroidissement	Non

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

