

## Produktname

### **EVSolar Ausdehnungsgefäß 25L, hängend**

## Produkteigenschaften

Sicherheitsexpansionsgefäß für Solaranlagen, mit geflanschter, austauschbarer und frostschutzbeständiger Sackmembrane zur Aufnahme des Ausdehnungsmediums. P max. 6 bar / T max. 70°C. Bis EVSolar50 passenden Wartungseinheit E50307. Ab: EVSolar90 passenden Wartungseinheit E50207.

- Geprüft gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 °C
- Max. Betriebsdruck: 6 bar

## Artikelnummer

### **EVSolar25**

## Produktbild



## Produktabmessungen

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Höhe                                      | 400 mm                                                       |
| Inhalt                                    | 25 Ltr.                                                      |
| Farbe                                     | grün                                                         |
| Durchmesser                               | 360 mm                                                       |
| Max. Arbeitsdruck                         | 6 bar                                                        |
| Verbindungstyp                            | Außengewinde Gas<br>konisch BSPT-R (ISO<br>7-1 / EN 10226-1) |
| Mit Manometer                             | Nein                                                         |
| Mit austauschbarer Membran                | Ja                                                           |
| Nenndurchmesser Ausdehnungsan-<br>schluss | 3/4 Zoll (20)                                                |
| Platzierung horizontal                    | Nein                                                         |
| Geeignet für Zentralheizung               | Nein                                                         |
| Platzierung vertikal                      | Ja                                                           |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mit Füßen                            | Nein                                        |
| Werkstoff Membran/Balg               | Ethylen-Propylen-Di-<br>en-Kautschuk (EPDM) |
| Mit Zapfvorrichtung                  | Nein                                        |
| Mit Sicherheitsventil                | Nein                                        |
| Mit Befestigungsmaterial             | Ja                                          |
| Max. Glykol-Mischung                 | 60 %                                        |
| Geeignet für Leitungswasser          | Nein                                        |
| Max. Ethanol-Mischung                | 60 %                                        |
| Geeignet für Solarkollektorkreislauf | Ja                                          |
| Vordruck                             | 3.5 bar                                     |
| Mit fester Wandstütze                | Ja                                          |
| Geeignet zum Kühlen                  | Nein                                        |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

