



Groepenkast, geassembleerd Hafonorm
Keukenverdeler Hoofdschakelaar 2x 1-fase
Fornuigsgroep 2x B16A 2x Flexomaat B16A -
2x Comfomaat B16A/0,03

HKV202/2F+H44

1SPF006971F0260

Generated on 13-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPF006971F0260
ETIM Productklasse	EC002288 - Groepenkast, geassembleerd
ETIM Modelleerklasse	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HKV202/2F+H44
Omschrijving	Keukenverdeler Hoofdschakelaar 2x 1-fase Fornuigsgroep 2x B16A 2x Flexomaat B16A - 2x Comfomaat B16A/0,03
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	6 kalenderdagen
GTIN code	8712507144263
Netto gewicht	2 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 589,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	KB

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	2,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	300 x 200 x 250 Millimeter
CBS nummer	85371098

Specificaties

Stekerbaar:	Nee
Aantal fasen:	2
Hoofdschakelaar - nom. stroom (ampère):	40
Aantal polen hoofdschakelaar:	4
Montagewijze:	Opbouw
Beveiliging:	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen:	5
Aantal directe groepen:	2
Aantal lichtgroepen:	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	0
Aantal aardlekautomaten:	2
Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	0
Aantal aardlekschakelaars 300 mA:	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kookgroep:	1-fase
Breedte in module-eenheden:	12
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Nee
Inbouwdiepte (millimeter):	0 - 0
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP3X
Met transparant deksel:	Ja
Afsluitbaar:	Ja
Hoogte (millimeter):	219
Breedte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	131

Specificaties

Aanbouwmogelijkheid:	Nee
Aantal boogfout detectie apparaten:	0
Geschikt voor data:	Nee
Bescherming hoofdschakelaar:	Nee
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Ja
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	Ja
Aantal uitgaande lijnen:	0
Met meter:	Nee
Aantal rijen:	1
Uitschakelkarakteristiek:	B
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Soort afdekking:	Deksel
Type sluiting:	Overig
Kleur:	Zwart

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Breedte (millimeter)	0	220	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	220	Wc1
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	174	Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	-	Wd1
Breedte deur 2 (millimeter)	0	-	Wd2
Soort afdekking	0	Deksel	
Type deur	0		
Diepte (millimeter)	0	131	D
Diepte 1 (millimeter)	0	7	D1
Diepte 2 (millimeter)	0	4	D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	67	Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	46	Dc2
Hoogte (millimeter)	0	219	H

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

