



Aardlekblok System pro M compact Aardlekblok, 2 polig, type B, AP-R 25A , 0,3A,

DDA202 B-25/0.3 AP-R

2CSB202592R3250

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSB202592R3250
ETIM Productklasse	EC002297 - Aardlekblok
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DDA202 B-25/0.3 AP-R
Omschrijving	Aardlekblok, 2 polig, type B, AP-R 25A , 0,3A,
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8012542733324
Netto gewicht	0,29 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 1643,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,29 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	105 x 93 x 69 Millimeter
CBS nummer	85363030

Generated on 24-1-2024

Specificaties

Nom. stroom (ampère):	25
Nom. foutstroom instelbaar:	Nee
Nom. foutstroom (ampère):	0.3 - 0.3
Vertragingstijd, instelbaar:	Nee
Aantal polen:	2
Type lekstroom:	B
Stootstroomvastheid (kiloampère):	3
Frequentie:	50/60 Hz
Nom. isolatiespanning U_i (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt):	4
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	25 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	25 - 25
High-immunity uitvoering:	Ja
Nom. spanning (volt):	195 - 254
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Verliesvermogen (watt):	2

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

