

Reflex Reflexomat-besturingseenheid RS 150/1 T voor Reflexomat drukbehoudstations

Artikelnummer: 8880311



Kenmerken

Type	RS 150/1 T
Besturingseenheid	hiernaast
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfsverdruk	10 bar
max. geluidsniveau	72 dB(A)
Beschermingsklasse	IP 54
Elektrische aansluiting	400V/50Hz
Maximaal elektrisch Vermogen	1,10 Entschlammungsgefäß 300 / 60 bar
Max. hoogte	921 mm
Breedte	480 mm
Diepte	491 mm
Gewicht	45,00 kg

Beschrijving

Reflexomat RS besturingseenheid

Pneumatisch onderdeel en besturingsmodule voor het compressorgestuurde Reflexomat drukbehoudstation voor het drukbehoud en de bijvulwaterregeling in gesloten verwarmingswater- en koelcircuits. Ontworpen overeenkomstig DIN EN 12828 en de vereisten van VDI 4708 met CE-markering. Functionele eenheid bestaande uit een pneumatisch onderdeel en de Control Touch besturings- en bedieningseenheid. Beide componenten zijn ergonomisch en onderhoudsvriendelijk en geïntegreerd in een modulair vloerstaand framesysteem, gemaakt van precisieprofielen van EV1-geëloxeerde aluminium en met CE-markering. In het pneumatische onderdeel wordt het drukbehoud gerealiseerd d.m.v. een persluchtcompressor in combinatie met een persluchtmagneetventiel als overloopventiel. Een veiligheidsklep zorgt voor de drukbeveiliging van het aan te sluiten basisvat RG of het volgvat RF. De systeemdruk wordt gemeten door een elektrische sensor. In het pneumatische onderdeel wordt het drukbehoud gerealiseerd d.m.v. een persluchtcompressor in combinatie met een persluchtmagneetventiel als overloopventiel. De systeemdruk wordt gemeten door een elektronische sensor. Pneumatisch onderdeel bestaande uit:

- Persluchtcompressor
- gecertificeerde luchtmagneetklep
- gecertificeerde veiligheidsklep voor de drukbeveiliging van het membraan-drukexpansievat
- elektronische druksensor

- bijbehorende verbinding sleidingen

Reflex Control Basic S bedieningseenheid incl. communicatie-elektronica bestaande uit:

- 4,3" resistieve touch kleurendisplay voor de programmering, bedrijfsdocumentatie en bewaking dat helpteksten voor alle functies biedt
- RS485-interface voor data en communicatie
- seriële TTL interface met twee aansluitklemmen voor het aansluiten van 2 I/O-printplaten
- potentiaalvrije uitgang voor het doorgeven van de verzamel melding
- Sleuf voor een compact-busmodule, een SD-kaart voor bijv. het uitlezen van gegevens, software-update enz.
- 230V uitgang voor de aansluiting van niveauafhankelijke bijvul- / ontgassingsstations

De vermogenselektronica is in een eigen kunststof schakelkast direct beneden de bedieningseenheid gemonteerd. De spanningsvoeding vindt plaats via een hoofdschakelaar. In detail bestaande uit:

- Hoofdschakelaar buiten aan de behuizing
- compressorbesturing
- kabelmanagement voor externe aansluitingen
- Montageplek voor optionele modules, besturingsseenheid compleet gemonteerd en volledig bedraad

voor de aansluiting overeenkomstig VDE-voorschriften

Control Touch is een volautomatische en vrij programmeerbare microprocessorbesturing met touchbediening, realtime klok, differentiërend fout- en parametergeheugen, display met grafische en tekstuele weergave van systeemdruk, vulniveau van het vat en alle relevante bedrijfs- en storingsmeldingen, functieschema, signalering van de actieve bedrijfsmodus, verzamelstoringsmelding, minimale vulniveau alsmede de werking van compressoren en luchtmagneetklep en bijvulklep.

Werkwijze van het drukbehoud binnen de grenzen van +/- 0,1 bar incl. compressorbewaking. Gecontroleerde bijvulling, automatische stop en storingsmelding bij overschrijden van de looptijd en/of het aantal cycli. Mogelijkheid voor de analyse van een contactwatermeter incl. optionele capaciteitsbewaking van ionenwisselaars in de bijvulleiding. Documentatie en controle van het complete systeem t.a.v. de bovengenoemde parameters.

Ontworpen overeenkomstig DIN EN 12828 en de vereisten van VDI 4708 met CE-markering.

