



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-
en installatiebeveiliging Tmax Tmax T5S
400/R400 3P vast met vooraansluiting
PR221DS-LS/I microprocessor bev. In =
400A Im = 400...4000A

T5S 400/400 PR221DS-LS/I FF 3

1SDA054333R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA054333R1
Oude artikelnummer	T5S400PR221DS-LS40
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T5S 400/400 PR221DS-LS/I FF 3
Omschrijving	Tmax T5S 400/R400 3P vast met vooraansluiting PR221DS-LS/I microprocessor bev. In = 400A Im = 400...4000A
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100424R1
GTIN code	8015644554316
Netto gewicht	0,2 Gram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 3253,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,3 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	290 x 250 x 230 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	400
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	50
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	160 - 400
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	400 - 4000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	400 - 4000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	16.5

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

