

Otao Linear Witte reflector 4st

Artikelnummer 0041806

SYLVANIA

PROTM



Reflector replacement modules for Otao Linear reflector versions, 3000K/4000K LED light source included, white finishing, 4 modules per pack.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	Otao Linear Witte reflector 4st
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw, Pendel, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002556
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	80
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Otao Linear Witte reflector 4st

Artikelnummer 0041806

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	60000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Overige
Afwerking reflector	Not Applicable
Gewicht (kg)	0.25

Verpakkingen

EAN code	5410288418063
Enkele lengte verpakking (cm)	29.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	15410288418060
Eenheden per omdoos	100
Lengte omdoos (cm)	31.0
Breedte omdoos (cm)	27.0
Diepte omdoos (cm)	29.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-50