



Beveiligingsunit vermogensschakelaar Tmax XT Ekip Hi-Touch LSI In=250A XT4 3 polig alleen trip unit elektronische beveiliging

Ekip Hi-Touch LSI In=250A XT4 3p

1SDA100293R1

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SDA100293R1 |
| ETIM Productklasse | EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Tmax XT |
| Type | Ekip Hi-Touch LSI In=250A XT4 3p |
| Omschrijving | Ekip Hi-Touch LSI In=250A XT4 3 polig alleen trip unit elektronische beveiliging |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen |
| GTIN code | 8056221003476 |
| Netto gewicht | 1,1 Kilogram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 2160,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | DU |

Logistieke gegevens

| | |
|--|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 1,2 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 150 x 100 x 110 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Generated on 20-1-2024

Specificaties

| | |
|--|----------|
| Nom. stuurspanning bij DC (volt): | 24 - 240 |
| Type stuurspanning: | DC |
| Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 375 |
| Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 3750 |
| Uitvoering elektrische aansluiting: | Overig |
| Aantal contacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal contacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal contacten als wisselcontact: | 0 |
| Geschikt voor vermogensschakelaar: | Ja |
| Geschikt voor lastschakelaar: | Nee |
| Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar: | Nee |
| Geschikt voor overbelastingsrelais: | Ja |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

