

# Productinformatieblad

Specificaties



## Acti9 NG125 - MN - Minimumspanning spoel - 230-240V AC - NG125 Accessoires

19067

EAN Code: 3303430190677

**Prijs: 87,85 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	Onderspanning uitschakelspoel
device short name	MN
spanning stuurkring	230...240 V AC 50/60 Hz
control type	Standaard
aantal modules van 9 mm	2

### Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 Vigi NG125 Acti9 NG125LMA Acti9 NG125NA Acti9 NG125
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
hoogte	113 mm
breedte	18 mm
diepte	78 mm
gewicht product	0,134 kg
electrical durability	10000 cycles In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
aansluitingen - aansluitklemmen	Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - stijf Plaat klem - 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring
wire stripping length	9 mm 10 mm
tightening torque	1 N.m

### Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2
IP beschermingsgraad	IP20 B In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 IP4 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>pollution degree</b>	3 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
<b>overvoltage category</b>	II
<b>tropicalisation</b>	2 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
<b>relative humidity</b>	95 % om 55 °C
<b>omgevingstemperatuur voor werking</b>	-25...60 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	3,200 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	8,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	10,500 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	128,000 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	BB1
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	6
<b>verpakking 2 hoogte</b>	8,500 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	11,500 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	23,500 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	830,000 g
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	S03
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	54
<b>verpakking_3_hoogte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	40,000 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	7,892 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden

## Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.