

**6721W****MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR**
SIMPLEBUS2

Opbouwmonitor handsfree full-duplex en kleurenscherm van 4,3-inch 16:9. Regeling van helderheid, contrast en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 5 sensitive touch toetsen met LED-achtergrondverlichting voor openen van de deur, audio-inschakeling, beeldoproep, extra programmeerbare functie (centrale-oproep) en privacyfunctie. LED-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Biedt de mogelijkheid om 3 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6734W. Voorzien van 2 DIP-SWITCHES met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt op 2-draads Simplebus2-systemen. Afmetingen 115x160x22mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6721W

MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR SIMPLEBUS2

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Hoogte (mm) | 160 |
| Breedte (mm) | 115 |
| Diepte (mm) | 22 |
| Gewicht van het product (g) | 500 |
| Productkleur | Wit RAL9003 |
| Type behuizing | ABS |
| Wandmontage | Ja |
| Montage op bureausteen | Ja, met een speciaal accessoire |

COMPATIBELE SYSTEMEN

| | |
|---|----|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209 | Ja |

DISPLAY

| | |
|---------------------|---------|
| Display grootte (") | 4.3 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie (pixels) | 480x272 |

AUDIOFUNCTIES

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Microfoon | 6mm (Ø), Omnidirectioneel |
| Luidspreker | 36mm (Ø), 40 Ohm, 1W |
| Technologieën geïmplementeerd | Full-Duplex |

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Type voeding | Voeding via videodeur-toegangsbus |
| Voedingsspanning | 22÷34 VDC (Bus) |
| Absorptie in stand-by (W) | 0.06 |



6721W

MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR SIMPLEBUS2

| Maximale absorptie (W) | 11.9 |
|--|--|
| HARDWAREFUNCTIES | |
| Type knoppen | Capacitieve |
| Serviceknoppen | Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open |
| Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies | 2 (5 met accessoire art. 6734W) |
| Klemmen | L L CFP1 CFP2 |
| Uitneembare klemmen | Ja |
| INSTELLINGEN | |
| Volume van de luidspreker | Ja |
| Microfoon volume | Ja |
| Beltoonvolume | Ja |
| Schermhelderheid | Ja |
| Schermcontrast | Ja |
| Schermkleur | Ja |
| MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN | |
| IP-Codering | IP30 |
| Temperatuurbereik (°C) | 5 ÷ 40 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |
| Milieuklasse | I (B1) |
| CE certificeringen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |
| ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN | |
| Deuropener | Ja |
| Automatische deuropening op oproep (Dokter) | Ja |
| Stil modus (Privacy) | Ja |

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

**6721W****MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR
SIMPLEBUS2**

| | |
|----------------------------------|----|
| Beeldoproep | Ja |
| Oproep naar portierscentrale | Ja |
| Intercom-oproepen | Ja |
| Ingang etagebel | Ja |
| Aanpasbare beltoon | Ja |
| Automatisch antwoord (handsfree) | Ja |
| Alarmoproepen verzenden | Ja |
| Actuatorregeling | Ja |
| Meerdere adressen | Ja |
| Deur open signalering | Ja |

**6721W****MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR
SIMPLEBUS2****6711WV AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE**

Accessoire ter completering van de montage van de handsfree monitor Mini in geval van vervanging van video-deurintercoms Planux, Smart en Icona, inbouw of opbouw. Kleur wit. Afmetingen: 170x220x3 mm.

**6732A BUREAUSTEUN MINI HANDSFREE MONITOR, S2**

Accessoire voor installatie met bureausteun van de handsfree monitor Mini, Simplebus 2-systeem.

**6720 OPBOUW.VOOR EXTERNE KABELDOORVOER MINI HF 2-DRAADS**

Wandsteun voor Mini Handsfree monitor, voor de doorvoer van externe kabels.

**6734W KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR HANDSFREE. WIT.**

Accessoire om de Mini-monitors art 6721W en 6721W/BM te kunnen ombouwen naar uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.