

CO2-O2 LUCHTKWALITEITSMONITOR 5VOLT INCL. VOEDINGSADAPTER 5V/1A



FITO CO2-O2 Luchtkwaliteitsmonitor 5Volt incl. AC-DC 230 Volt adapter, levensduur ca. 10 jaar

Dit product meet CO2 (Koolstofdioxide) concentratie, luchttemperatuur en luchtvochtigheid
Voeding: lichtnet 230V d.m.v. meegeleverde AC-DC adapter 5V/1A
Duidelijke LED-weergave: Groen ≤ 1000 ppm Geel 1000 ppm ~ 1500 ppm Rood ≥ 1500 ppm
Helderheid wordt automatisch aangepast op licht-donker van de ruimte
Waarschuwingssysteem: Bij hoge koolstofdioxidegehalten wordt de ppm-indicator rood en klinkt er een gesproken alarm van 75 dB In het donker blijft alarm uitgeschakeld tot 5000ppm (slaapkamer)
Toepasbaar in huis, kantoor, school, groeps- en collegezalen, kantine enz.
CO2-sensortechnologie: Niet-dispersief infrarood (NDIR)
CO2-meetbereik: 400 ~ 5000ppm
CO2-meetfoutbereik: ± 50 ppm ± 5% van de meting
Drukafhankelijkheid: =1,6% per kPa afwijking van de normale druk
CO2-meetresolutie en responstijd: 1 ppm, T63 < 60 s
Gebruiksomgeving: - temperatuur: -5° ~ 50°C - vochtigheid: 0 ~ 90% RH (geen condensatie)
Opslagomgeving: - temperatuur: -10° ~ 60°C - vochtigheid: 0 ~ 95% RH (geen condensatie)
Looptijd ingebouwde oplaadbare accu: 12 uur (bij stroomuitval), niet uitwisselbaar
Afmeting: 99 mm x 99 mm x 37 mm
Gewicht: 291 gram
Kleur: wit - zwart IP-klasse: IP40
IP-klasse: IP40
Levensduur product: 10 jaar
Garantie: 2 jaar
Voldoet aan de norm: BS EN 50543:2011+AC-2014
Gebruiksaanwijzing: Nederlands-, Frans-, Duits en Engelstalig in de verpakking
Verpakking: kartonnen gift box, incl. bevestigingsmateriaal
EAN-code: 8 713686 004522