

Productnaam

EVSolar Expansievat 120L, staand

Producteigenschappen

Veiligheidsexpansievaten voor zonne-energiesystemen, met een geflensd, vervangbaar en vorstbestendig zakmembraan voor het vasthouden van het expansiemedium. P max. 6 bar / T max. 70°C.

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 °C
- Max. werkdruk: 6 bar

Artikelnummer

EVSolar120

Productafbeelding



Productafmetingen

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	835 mm
Inhoud	120 Ltr.
Kleur	Groen
Diameter	500 mm
Max. werkdruk	6 bar
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met manometer	Nee
Met verwisselbaar membraan	Ja
Nom. diameter expansie-aansluiting	1" (25)
Plaatsing horizontaal	Nee
Geschikt voor centrale verwarming	Nee
Plaatsing verticaal	Ja

Met poten	Ja
Materiaal membraan/balg	Ethyleen Propyleen Dien Monomeer (EPDM)
Met aftap	Nee
Met veiligheidsventiel	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Nee
Max. glycolmengsel	60 %
Geschikt voor tapwater	Nee
Max. ethanolemengsel	60 %
Geschikt voor zonnecollector-circuit	Ja
Voordruk	3.5 bar
Met vaste wandsteun	Nee
Geschikt voor koeling	Nee

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

