

**6722W****MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, VIP**

Handsfree kleurenmonitor en inductiespoel voor ViP-systeem. Kleurenscherm van 4.3" 16:9. Resolutie 480x272 pixel. Instelling van de achtergrondverlichting, audiovolume en het volume van de oproeptoon mogelijk. Standaard voorzien van 7 soft-touch drukknoppen: drukknop voor deurslotbediening met signaleringsled 'deur open', toets voor privacy-functie met signaleringsled, 4 programmeerbare drukknoppen en 1 drukknop voor toegang tot het menu. Beschikt over 3 programmeerbare ingangen voor diverse functies. Ook bruikbaar voor standaard PoE-systemen. Het is mogelijk de oproeptoon en het videogeheugen te personaliseren. Videoformaat H264. Afmetingen 115x160x22 mm

AWARDSDESIGN
MILANO



6722W

MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, VIP

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	115
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	540
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteen	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272
OSD menu	Ja

AUDIOFUNCTIES

Functie Induction Loop	Ja
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorptie in stand-by (W)	1.65
Maximale absorptie (W)	2.53

HARDWAREFUNCTIES



6722W

MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, VIP

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Menu, Berichten, Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	4
Klemmen	- IN1 IN2 IN3
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	3
Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermbelichting	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IP-adres toewijzing	Auto IP, DHCP, Statisch

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja

**6722W****MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, VIP****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Oproep doorschakelen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Video geheugen	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
ViP-antidiefstal functie	Ja
E-mail verzenden op evenement	Ja
Meerdere adressen	Ja
ViP-berichten ontvangen	Ja
Deur open signalering	Ja
Datum/tijdweergave	Ja

**6722W****MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, VIP****ACCESSOIRES****6711WV AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE**

Accessoire ter completering van de montage van de handsfree monitor Mini in geval van vervanging van video-deurintercoms Planux, Smart en Icona, inbouw of opbouw. Kleur wit. Afmetingen: 170x220x3 mm.

**6732V BUREAUSTEUN VOOR MINI HANDSFREE. VIP**

Bureausteun om de Mini Handsfree monitor ViP-systeem om te bouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2 m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten.

**6720V Access. buitendoorgang MINI HF kabels. ViP**

Wandsteun voor externe kabeldoorvoer van handsfree Mini-monitor. ViP.