



Productinformatie MM10105



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Diameter	50 mm
		Hoogte	5 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10115
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	24 W
Stroom	179 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	92 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	2200 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	24 °
IK-classificatie	Overige
Levensduur L70/B50	50000 u
Diameter	65 mm
Lengte	198 mm
Hoogte	198 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM10114
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	24 W
Stroom	179 mA
Kleurtemperatuur	3000 K
Spanning	220-240 V



Ra waarde	80
Lumen/watt	88 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	2100 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	24 °
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u



Diameter	65 mm
----------	-------



Lengte	198 mm
--------	--------



Hoogte	198 mm
--------	--------



Powerfactor	0.9 >
-------------	-------



Type dimming

Niet dimbaar



Productnaam	MM09991
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	24 W
Stroom	116 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	92 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	2200 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	24 °
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Levensduur L80/B10	50000 u
Diameter	65 mm
Lengte	198 mm
Hoogte	198 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar





Productnaam	MM09990
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	24 W
Stroom	116 mA
Kleurtemperatuur	3000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	88 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	2100 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	24 °
Levensduur L70/B50	50000 u
Levensduur L80/B10	50000 u
Diameter	65 mm
Lengte	198 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Niet dimbaar





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Reflector geperforeerd	Nee
Type toebehoren	Raster	Raster geperforeerd	Nee
Kleur	Zwart	Materiaal	Kunststof

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	60 mm
Hoogte	5 mm	Verpak.hoogte	10 mm
Verpak.lengte	60 mm	Gewicht (netto).	100 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----