

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KS - Aftakkast - 100A - 3L+N+PE - 12x 18 modules

KSB100SM412

EAN Code: 3606480005879

**Prijs: 237,70 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem Canalis KT railkokersysteem
product or component type	Aftapeenheid
compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteempug-in Canalis KT railkokersysteem met KS type pug-in
le toegekende bedrijfstrom	100 A
type bescherming	Stroomonderbreker: installatieautomaat (MCB)
montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
colour	Wit (RAL 9001)

### Complementair

device application	Distributie met gemiddeld vermogen
meegeleverde apparatuur	stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld
Ue toegekende bedrijfsspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
network frequency	50/60 Hz
elektrische aansluiting	Kabelschoenen - ISO63 35 mm <sup>2</sup> flexibel Kabelschoenen - ISO63 35 mm <sup>2</sup> stijf
deur/afdekking openingszijde	Rechts
uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
materiaal lichaam	Kunststof
18 mm standen	12
width	444 mm
depth	133 mm
diepte (deur open)	545.5 mm
height	220 mm
net weight	5 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

---

aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,400 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	44,400 cm
Package 1 Weight	3,000 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	92,000 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

SCIP-nummer

Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.