

17HNB-14: HN90 Beugelaansluiting R3" buitendraad



Commerciële informatie

Het Super Size gamma omvat de Henco meerlagenbuis en Henco fittingen in diameters 75-90, met verloopstukken naar diameters 32-40-50-63. De verbindingstukken staan garant voor een compleet meerlagenleidingsysteem met tal van variaties voor verdeel- en stijgleidingen. De talrijke combinatiemogelijkheden en de revolutionaire verbindingstechniek maken dit systeem uitermate flexibel.

De Super Size fittingen zijn net zoals alle Henco persfittingen ontworpen met een lekdetectie en vervaardigd uit het hoogwaardige kunststof PVDF. Deze kenmerken maken de Henco Super Size fittingen geschikt voor verschillende toepassingen zoals drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallaties en installaties in de chemische- en voedingsindustrie.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	88 mm
Lengte	113 mm
Breedte	113 mm
Netto gewicht	1,629 kg

Certificaten

KIWA, KOMO, DVGW Wasser, ATG, WRAS

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	90 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Materiaal aansluiting 2	Messing	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)		
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld		
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld		
Vorm	Recht		
Verlopend	✗		
Excentrisch	✗		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter aansluiting 2	3" (80)		
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Hoofdkleur fitting	Messing		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✗		
Afgedopt	✗		
Met aansluitingsindicator	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✗		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		