



WNA003

IP55

**Wisselschakelaar met controle verlichting (rood), W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage  
Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Grijs  
RAL-code 7011  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld  
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

**Identificatie**

Samenstelling Bedieningselement

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 70 x 70 mm  
Inbouwdiepte 12 mm  
Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK08  
Bruikbaar in hogere IP-klasse IP55 met gesloten deksel

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Aansluiting**

Soort contact 2-voudig  
Type connector/steker Draaiverbinding  
Met vergulde contacten Nee

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging  
Aansluitwijze Met N-klem  
Met steekklemmen  
Verlichting Met rode led-lamp 230 V  
Voor controleschakeling  
Drukknop Nee  
Opdruk Zonder opdruk

**Samenstelling**

Met verlichting Ja

---

**Duurzaamheid**

---

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

---