

N0404-X: Nippel Inox 1/2" x 1/2"



Commerciële informatie

Nippel in inox, aansluiting met wartel, vlakke dichting

Dimensies basiseenheid

Hoogte	30 mm
Lengte	18 mm
Breedte	30 mm
Netto gewicht	0,026 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Roestvaststaal (RVS)	Lengte	30 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Materiaal aansluiting 2	Roestvaststaal (RVS)	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld		
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld		
Vorm	Recht		
Verlopend	✓		
Excentrisch	✗		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)		
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Materiaal afdichting	Messing		
Met stootnok/-rand	✓		
Hoge treksterkte	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✗		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		