

**BRANDMELDERSOKKEL FIT-TR24V INCL. TRANSFORMATOR 24V DC  
MET FAIL-SAFE FUNCTIE VOOR FIT(H) SERIE**



**FIT-TR24V Brandmeldersokkel koppelrelais incl. transformator 24V DC en verbreekcontact voor FIT(H)-serie**

<b>Sokkel voorzien van koppelrelais en transformator 24V DC met anti-sabotage functie (Fail-safe)</b>
<b>Voeding primair: 230V AC, 50Hz, 0.13A</b>
<b>Voeding secundair: 24V DC, 90mA, gestabiliseerd 2W</b>
<b>Verbreekcontact wordt getriggerd op 3 manieren:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als rook gedetecteerd wordt</li> <li>• Als de stroom uitvalt</li> <li>• Als de rookmelder verwijderd wordt van de bodemplaat</li> </ul>
<b>Uitsparingen: 2 x 20 mm, 2 x 28 mm, flexibele kabelinvoer, platte kabelgoot 250 mm</b>
<b>FIT-TR24V is te gebruiken om automatische deuren aan te sturen</b>
<b>Toepasbaar op alle merken deurdrangers</b>
<b>Maximaal aantal aan te sluiten deurdrangers per koppelrelais: 1 stuk</b>
<b>Te combineren met</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rookmelders FIT-230(10) en FIT-230RF(L)</li> <li>• Hitemelders FITH-230(10) en FITH-230RF(L)</li> </ul>
<b>Montage: opbouw</b>
<b>Afmeting: Ø 110 mm., hoogte: 22 mm., gewicht: 80 gram</b>
<b>Kleur: gebroken wit</b>
<b>Certificering: CE</b>
<b>Garantie: 5 jaar</b>
<b>Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal en 3 stroomkabels 135 mm lang, exclusief de rookmelder</b>
<b>Verpakking: kartonnen doosje 13.5x13.5x2.5 cm, 48 stuks per omdoos</b>
<b>EAN-code FIT-TR24V: 8 713686 000685</b>