

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KBB - Flexibel element - 40A - 2m - 2x(3L+N+PE) - DALI - Wit

KBB40DF4420TW

EAN Code: 3606480001345

**Prijs: 329,70 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KBB
type aanbod	Controlesysteem
product of component type	Flexibel element
beschrijving rail	Flexibele lengte
device applicatie	Verlichting Stopcontact distributie
type richtingsverandering	3 afmetingen
le toegekende bedrijfstrom	40 A om 35 °C 25 A
nominale voedingsspanning	230...400 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
aantal kringen	2
polariteit railkokersysteem	L + N + PE 3L + N + PE
control type	Communicerend
protocol communicatiepoort	DALI KNX
kleur	Wit (RAL 9003)

### Complementair

mounting mode	Met klemmen
thermische spanningslimiet	900 kA <sup>2</sup> .s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	2 pT
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
lcw nominale kortstondige weerstandstroom	0,94 kA
lpk nominale piekstroom weerstand	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
lengte	2 m
diepte	51 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

hoogte	60 mm
gewicht product	1,9 kg
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK06 In overeenstemming met IEC 62262
ambient air temperature for operation	0...35 °C zonder onderbelasting

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	61,000 cm
verpakking 1 breedte	44,000 cm
verpakking 1 lengte	6,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,600 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	90,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	64,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.