


Hollewanddozen

**HWD40 Hollewanddoos Ø 19 mm**

- Per verpakking worden 100 buisvoerers (art. nr. AT1060) en 10 koppelstukken (art. nr. AT1050) meegeleverd.
- Automatische buisvergrendeling door buisnapper.
- Aan één zijde voorzien van uitsnijpoort.
- Afstand tot buisvoerver 16 mm: 24 mm

| | |
|--|--------------------|
| Artikelnr.: | AT1090 |
| EAN: | 8712259000336 |
| Verpakkingshoeveelheid | 100 st. |
| Buis diameter | 19 mm |
| Ø Gatzaag | 72 mm |
| Hart-op-hart-maat | 71 mm |
| Diepte (binnenmaat) | 45 mm |
| Montagewijze | Holle wand |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Materiaal | Kunststof |
| Breedte | |
| Lengte | |
| Diameter | 72 mm |
| Halogeenvrij | Ja |
| Kleur | Grijs |
| Uitvoering | Enkel |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering deksel, paneel | Zonder |
| Inwendige diepte | 45 mm |
| Beschermingsgraad (NEMA) | - |
| Functiebehoud | Zonder |
| Uitrusting met | - |
| Vorm | Rond |
| Buisvergrendeling | Ja |
| Bouwvorm | Toesteldoos |
| Aantal invoeren | 1 |
| Winddicht | Nee |
| Voor buisdiameter | 19 mm |
| Max. aderdoorsnede | 6 mm ² |
| Achterinvoer | Ja |
| Transparant deksel | Nee |
| Dekselbevestiging | - |
| Verzegelbaar | Nee |
| Met afscherming | Nee |
| Uitgerust met een draaibare ring | Nee |
| Koppelbaar | Ja |
| Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
| Bevestiging schakelmateriaal | Vastschroeven |
| Met schroeven | Ja |
| Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken | |

| | |
|--|---------------------------------|
| Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken | |
| Behuizingdoorvoer via uitbreekopening | Nee |
| Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan | Nee |
| Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen) | Nee |
| Behuizingdoorvoer door trappenmembraan | Nee |
| Buisvergrendeling optioneel | Nee |
| Aantal meegeleverde hulzen | 1 |
| Aantal polen klem | |
| Klem met vaste positie | Nee |
| Armatuurhaakbevestiging | Nee |
| Spruit | Tunnelaansluitstuk (koppelstuk) |
| Speciale toepassing | - |
| Met scheidingswand | Nee |
| Voldoet aan BS 4662 | Nee |
| Verzending | 100 |

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.