



WNA001B

IP55

**Wisselschakelaar, W.1, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage  
Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

**Identificatie**

Samenstelling Bedieningselement

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 70 x 70 mm

Inbouwdiepte 12 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK08

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP55 met gesloten deksel

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Aansluiting**

Soort contact 2-voudig

Type connector/steker Draaiverbinding

Met vergulde contacten Nee

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Drukknop Nee

Opdruk Zonder opdruk

**Samenstelling**

Met verlichting Nee

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja