



Soft starter Softstarters / PSR Sofstarter
Supply Voltage 100-250V AC In lijn :
45kW/400V 85A met Interne by-pass Twee
fase geregeld

PSR85-600-70

1SFA896114R7000

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SFA896114R7000 |
| Oude artikelnummer | PSR85-600-70 |
| ETIM Productklasse | EC000640 - Soft starter |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Softstarters / PSR |
| Type | PSR85-600-70 |
| Omschrijving | Sofstarter Supply Voltage 100-250V AC In lijn : 45kW/400V 85A met Interne by-pass Twee fase geregeld |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 7320500362631 |
| Netto gewicht | 2,27 Kilogram |
| Land van herkomst | CN |

Prijs

| | |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 841,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | DA |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 2,3 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 220 x 160 x 85 Millimeter |
| CBS nummer | 85371098 |

Generated on 20-1-2024

Specificaties

| | |
|---|------------|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C (ampère): | 85 |
| Nom. spanning Ue (volt): | 208 - 600 |
| Nom. vermogen draaistroommotor, standaard schakeling, bij 230 V (kilowatt): | 22 |
| Nom. vermogen draaistroommotor, standaard schakeling, bij 400 V (kilowatt): | 45 |
| Interne by-pass schakelaar: | Ja |
| Met display: | Nee |
| Torque control: | Nee |
| Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius): | 40 |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt): | 100 - 240 |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt): | 100 - 240 |
| Type stuurspanning: | AC |
| Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor: | Nee |
| Aanloopklasse: | Instelbaar |
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP10 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

