



Productinformatie MM10439



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Diameter	300 mm
Beschermingsklasse	I	Hoogte	50 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Vederlicht

Eco-Design in Optima Forma

VEDERLICHT

Tot wel 59 % minder gewicht dan vergelijkbare LED lampen.

100 % glas rondom hierdoor minder plastic en optimaal circulair.

De toegepaste Hoogrendement LED velden en het ver door gevoerde Eco-Design maken minimaal materiaal gebruik mogelijk met optimale licht prestatie en zorgen voor deze zeer duurzame circulaire producten.



IK10

IK10 en Anti-diefstal en Molest-proof schroef sluiting,

zeer geschikt voor plaatsing in allen buiten ruimtes



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10441
Product groep	Toebehoren

Beschermingsklasse	I
Diameter	300 mm
Hoogte	50 mm



Productnaam	MM10438
Product groep	Toebehoren

IP-classificatie	IP66
Diameter	300 mm
Hoogte	50 mm



Productnaam	MM10437
Product groep	Toebehoren
IP-classificatie	IP66

Diameter	300 mm
Hoogte	50 mm
Breedte	300 mm





Productnaam	MM10369
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	10 / 15 / 22 W
Stroom	55 / 90 / 125 mA
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	100 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Noodverlichting	Ja modulair

Lichtstroom	1000 / 1400 / 2000 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	110 °
IK-classificatie	IK10
Levensduur L70/B50	50000 u
Diameter	300 mm
Hoogte	85 mm
Powerfactor	0.9 >
Type dimming	Dip switch instelbaar





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Toebehoren	Ja
Type toebehoren	Decorelement	Onderdeel	Ja
Kleur	Wit	Montagewijze	Overig
Beschermingsklasse	I	Materiaal	Kunststof

Spannings eigenschappen

Frequentie	50-60 Hz
------------	----------

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor wandmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Ja

Overige eigenschappen

Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Transparant	Nee
------------------------------------	----	-------------	-----

Afmetingen & gewicht

Diameter	300 mm	Verpak.breedte	300 mm
Hoogte	50 mm	Verpak.hoogte	50 mm
Verpak.lengte	300 mm	Gewicht (netto).	140 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----



Voorbeeld project



Fonda Manege

Omschrijving: