# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony K1 / K2 - Bedieningskop nokkenschakelaar - 45x45mm - Zwarte hendel

KAC1H

**EAN Code: 3389110980486**

**Prijs: 11,80 EUR**

## Hoofd

| | |
|---|---|
| **range of product** | Harmony Reeksen K |
| **product of component type** | Kop nokkenschakelaar |
| **naam component** | KAC |
| **compatibiliteit product** | 12 en 20 A behuizingen voor montage vooraan door Ø 22 mm gat |
| **type kop nokkenschakelaar** | Met voorpaneel 45 x 45 mm |
| **type operator** | Zwart hendel, lengte = 35 mm |
| **draaihendel vergrendeld met hangslot** | Zonder |
| **presentatie van bijschrift** | Met matzwart etiket |

## Complementair

| | |
|---|---|
| **mechanical durability** | 1000000 cycles |
| **CAD totale breedte** | 45 mm |
| **CAD totale hoogte** | 45 mm |
| **CAD totale diepte** | 77 mm |
| **lengte** | 35 mm |
| **net weight** | 0,048 kg |
| **compatibility code** | KAC |

## Omgeving

| | |
|---|---|
| **beschermende behandeling** | TC |
| **ambient air temperature for operation** | -25…55 °C |
| **ambient air temperature for storage** | -40…70 °C |
| **schokbestendigheid** | 30 gn In overeenstemming met IEC 68-2-27 |
| **trillingsweerstand** | 5 gn (f = 10…150 Hz) In overeenstemming met IEC 68-2-6 |
| **IP beschermingsgraad** | IP65 In overeenstemming met IEC 529<br>IP65 In overeenstemming met NF C 20-010 |

## Verpakkingseenheid

| | |
|---|---|
| **Eenheidstype van verpakking 1** | PCE |
| **Aantal eenheden in verpakking 1** | 1 |
| **verpakking 1 hoogte** | 7,100 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|---|---|
| **verpakking 1 breedte** | 7,100 cm |
| **verpakking 1 lengte** | 8,500 cm |
| **verpakking_1_gewicht** | 57,000 g |
| **Eenheidstype van verpakking 2** | S03 |
| **Aantal eenheden in verpakking 2** | 60 |
| **verpakking 2 hoogte** | 30,000 cm |
| **verpakking 2 breedte** | 30,000 cm |
| **verpakking 2 lengte** | 40,000 cm |
| **verpakking 2 gewicht** | 4,064 kg |
| **Eenheidstype van verpakking 3** | P06 |
| **Aantal eenheden in verpakking 3** | 480 |
| **verpakking_3_hoogte** | 75,000 cm |
| **verpakking 3 breedte** | 60,000 cm |
| **verpakking 3 lengte** | 80,000 cm |
| **verpakking 3 gewicht** | 42,524 kg |

## contractuele waarborg

| | |
|---|---|
| **Garantie (in maanden)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

### Use Better

#### Materialen en verpakking

| | |
|---|---|
| Pakket met gerecycleerd karton | **Nee** |
| Verpakkingen zonder kunststof | **Nee** |
| RoHS-richtlijn van de EU | **Conform** |
| REACh-verordening | **Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde** |

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

| | |
|---|---|
| Terugname | **Ja** |

Dimensions Drawings

## Operating Head

### For Ø 22 mm/0.87 in. Hole, Front Mounting Body



Mounting and Clearance

## Operating Head

### Panel Cut-out



Image of product / Alternate images

**Alternative**









