Productinformatieblad

Specificaties



Harmony K - Bedieningskop nokkenschakelaar - 45x45mm - Metallic - Zwart hendel

KBC1H

EAN Code: 3389110980493

Prijs: 11,80 EUR

Hoofd

range of product	Harmony Reeksen K
product of component type	Kop nokkenschakelaar
naam component	KBC
compatibiliteit product	12 en 20 A behuizingen voor montage vooraan door Ø 22 mm gat
type kop nokkenschakelaar	Met voorpaneel 45 x 45 mm
type operator	Zwart hendel, lengte = 35 mm
draaihendel vergrendeld met hangslot	Zonder
presentatie van bijschrift	Met metallic etiket

Complementair

mechanical durability	1000000 cycles
CAD totale breedte	45 mm
CAD totale hoogte	45 mm
CAD totale diepte	69 mm
lengte	35 mm
net weight	0,048 kg
compatibility code	KBC

Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for operation	-25…55 °C
ambient air temperature for storage	-40…70 °C
schokbestendigheid	30 gn In overeenstemming met IEC 68-2-27
trillingsweerstand	5 gn (f = 10…150 Hz) In overeenstemming met IEC 68-2-6
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 529 IP65 In overeenstemming met NF C 20-010

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 1 breedte	7,0 cm
verpakking 1 lengte	8,4 cm
verpakking_1_gewicht	59,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	60
verpakking 2 hoogte	30 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	4,049 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**1 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde**

Use Again


Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**39**
Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**Ja**

Dimensions Drawings

Operating Head

For Ø 22 mm/0.87 in. Hole, Front Mounting Body



Mounting and Clearance

Operating Head

Panel Cut-out




Image of product / Alternate images

Alternative







