


# Productinformatieblad

Specificaties



## LINERGY LGYE AANSL NSX250 3P 250A PLUGIN

LVS04431

EAN Code: 3606481867575

**Prijs: 157,50 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

### Complementair

verbinding cel-component	Linery rail
poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	250 A
dwardsdoorsnede rail	20 x 3 mm
gewicht product	1,1 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>breedte behuizing/cel</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	12,300 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	21,500 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	31,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	1,240 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	70
<b>verpakking 2 hoogte</b>	73,500 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	100,800 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

