

## Produktname

### **EVSan Ausdehnungsgefäß 180L, stehend**

## Produkteigenschaften

Sicherheitsexpansionsgefäß für Kaltwasser Sanitäranlagen (Betriebswasser), zur Aufnahme von Druckstößen oder als Druckwindkessel, wasserseitig mit geflanschter austauschbarer und lebensmittelechter sowie geschmacksneutraler Sackmembrane. Anschluss und Flansch aus Edelstahl. Max. 10 bar, max. 70°C. Bis EVSan60 passenden Wartungseinheit E50307. Ab: EVSan120 passenden Wartungseinheit E50207.

- Geprüft gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70 °C
- Max. Betriebsdruck: 10 bar

## Artikelnummer

### **EVSan180**

## Produktbild



## Produktabmessungen

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Höhe                                      | 1180 mm                                                      |
| Inhalt                                    | 180 Ltr.                                                     |
| Farbe                                     | blau                                                         |
| Durchmesser                               | 500 mm                                                       |
| Max. Arbeitsdruck                         | 10 bar                                                       |
| Verbindungstyp                            | Außengewinde Gas<br>konisch BSPT-R (ISO<br>7-1 / EN 10226-1) |
| Mit Manometer                             | Nein                                                         |
| Mit austauschbarer Membran                | Ja                                                           |
| Nenndurchmesser Ausdehnungsan-<br>schluss | 1 Zoll (25)                                                  |
| Platzierung horizontal                    | Nein                                                         |
| Platzierung vertikal                      | Ja                                                           |
| Mit Füßen                                 | Ja                                                           |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Werkstoff Membran/Balg               | Ethylen-Propylen-Di-<br>en-Kautschuk (EPDM) |
| Mit Zapfvorrichtung                  | Nein                                        |
| Mit Sicherheitsventil                | Nein                                        |
| Mit Befestigungsmaterial             | Nein                                        |
| Max. Glykol-Mischung                 | 60 %                                        |
| Geeignet für Leitungswasser          | Ja                                          |
| Max. Ethanol-Mischung                | 60 %                                        |
| Geeignet für Solarkollektorkreislauf | Nein                                        |
| Vordruck                             | 3.5 bar                                     |
| Mit fester Wandstütze                | Nein                                        |
| Geeignet zum Kühlen                  | Nein                                        |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

