




WDE3031

## Wipschakelaar, 1-polig

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Schakelstroom | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|---------------|------------------------|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Kleur                                                     | Grijs               |
| RAL-code                                                  | 7035                |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat                 |
| Materiaal                                                 | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld         |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 %                 |

#### Identificatie

|               |              |
|---------------|--------------|
| Samenstelling | Basiselement |
|---------------|--------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

#### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Afmetingen               | 70.80 x 70.80 mm |
| Inbouwdiepte             | 31 mm            |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm            |

#### Veiligheid

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Slagvastheid IK               | IK07                              |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse | IP44 in combinatie met afdichtset |

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

#### Aansluiting

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

#### Teksten

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Montagewijze  | Met spreidklemmen<br>Voor schroefbevestiging |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen                             |
| Verlichting   | Voor verlichtings- en controlecircuit        |
| Drukknop      | Nee                                          |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |