



Soft starter Softstarters / PSRC Sofstarter voeding spanning 100-250V AC In lijn : 3kW/400V 6,8A met Interne by-pass voor scroll compressors

PSRC6-600-70

1SFA896204R7000

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFA896204R7000
Oude artikelnummer	PSRC6-600-70
ETIM Productklasse	EC000640 - Soft starter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Softstarters / PSRC
Type	PSRC6-600-70
Omschrijving	Sofstarter voeding spanning 100-250V AC In lijn : 3kW/400V 6,8A met Interne by-pass voor scroll compressors
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	17 kalenderdagen
GTIN code	7320500465486
Netto gewicht	0,4 Kilogram
Land van herkomst	CN

Prijs

Bruto prijs	€ 217,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DA

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	45 x 114 x 140 Millimeter
CBS nummer	85371098

Generated on 20-1-2024

Specificaties

Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C (ampère):	6.8
Nom. spanning Ue (volt):	208 - 600
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard schakeling, bij 230 V (kilowatt):	1.5
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard schakeling, bij 400 V (kilowatt):	3
Interne by-pass schakelaar:	Ja
Met display:	Nee
Torque control:	Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius):	40
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 240
Type stuurspanning:	AC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor:	Nee
Aanloopklasse:	Instelbaar
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Beschermingsgraad (IP):	IP20

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

