



Productinformatie MM10492



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Hoogte	190 mm
Lengte	155 mm	Breedte	296 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM11144
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	3.5 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	0-3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	70
Lumen/watt	10 lm/Watt

Noodverlichting	Geïntegreerd
Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Levensduur L70/B50	50000 u
Hoogte	228 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Type dimming	Niet dimbaar



Productnaam	MM11050
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	70


Noodverlichting	Geïntegreerd
Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >





Productnaam	MM10488
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	70

Noodverlichting	Geïntegreerd
Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >



Productnaam	MM10487
Product groep	Armatuur
Lamp voet	Geïntegreerd
Lampvermogen	3.5 W
Stroom	150 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	70
Lumen/watt	10 lm/Watt

Noodverlichting	Geïntegreerd
Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Hoogte	576 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >





Fysische eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Uitvoering	Inlegvel/-plaat
Lichtverdeler	Overig	Montagewijze	Overig
Materiaaldikte	1 mm		

Afmetingen & gewicht

Lengte	155 mm	Verpak.breedte	300 mm
Hoogte	190 mm	Verpak.hoogte	160 mm
Breedte	296 mm	Gewicht (netto).	30 gr
Verpak.lengte	5 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Toepassings eigenschappen

Herkenningsafstand	29 m	Richting	Rechtdoor/naar boven
Betekenis pictogram	Vluchtweg	Dubbelzijdig	Nee